

FARBKONZENTRATE



VERWENDUNG:

Einfärbung von Lacken, zur Erzielung dekorativer, egalisierender und brillanter Oberflächen.

VERARBEITUNG:

Vorbereitung des Materiales:

Homogenisierung:	gut mischen
Zusätze:	je nach Farbtintensität oder nach Empfehlungen seitens des Herstellers zur Erzielung des gewünschten Farbtones.
Verarbeitungsverviskosität:	wie des entsprechenden Lackes DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Verwendung:	für NC-Lacke (Cellonit), PUR-Lacke (Kontracid), SH-Lacke (Melacid)

Reinigung der Arbeitsgeräte: Verdünner 65 B, 31 N oder 25 N

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen 12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vor erhöhten Temperaturen schützen.

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
