



Мелацид Д 1023 Е/Ф

Мелацид Д 1023 Е/Н/Ф

2-компонентный лак кислотного отверждения, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Многослойный мгновенно сохнущий лак, наносимый универсальными методами распыления для открытопористой отделки деталей мебели. При соответствующем грунтовании подходит и для закрытопористых поверхностей..

По эмиссии формальдегида соответствует классу Е 1.

Группа химстойкости 1 Б.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	25 – 80 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм по желанию покупателя
Жизнеспособность:	48 часов

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	шлифованная массивная древесина или шпон или соответственно загрунтованные детали
Подготовка поверхности:	
предв. шлифовка :	шкурка К 220 – К 280
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное, горячее, электростатическое
расход:	80 – 120 г/ м ² на каждый слой
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки	100 : 2 (весовых частей) с отвердителем Н 1158
рабочая вязкость:	распыление: 25 – 80 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм в зависимости от распылителя
разбавитель:	V 0521

Мелацид Д 1023 Е/Ф
Мелацид Д 1023 Е/Н/Ф

Сушка при комнатной температуре: 4 часа

Форсированная сушка:

- а) выдержка: 5 – 10 мин.
- б) конвективная сушка: 30 мин. при 30 - 50 °С
- в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: разбавителями V 0076 или V 0521

Последующая обработка поверхности: при перелакировке на следующий день необходима промежуточная шлифовка шкуркой К 320

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»