



Мелацид Д 1027

Мелацид Д 1027 Ф

2-компонентный покровный лак кислотного отверждения, пигментированный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Покровный лак, наносимый методом налива и распыления, для отделки загрунтованных или облицованных плёнкой деталей мебели. Мелацид Д 1027 Ф соответствует классу эмиссии формальдегида Е 1. Группа химстойкости 1 Б.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 60 – 80 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: 8 часов

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: соответствующим образом загрунтованные или облицованные плёнкой детали мебели

Подготовка поверхности:

 предв. шлифовка : шкурка К 220 – К 280

 очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

 метод: пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное, налив, специальная регулировка для электростатического распыления

 расход: 90 – 130 г/ м²
при нанесении нескольких слоёв всего не более 220 г/ м²

Подготовка материала: хорошо перемешать

 добавки 100 : 5 (весовых частей) с отвердителем Н 1047

 рабочая вязкость: распыление:
18 – 22 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

налив:
25 – 40 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

 разбавитель: V 0068 или V 0504

Мелацид Д 1027

Мелацид Д 1027 Ф

Сушка при комнатной температуре:

1 ночь

Форсированная сушка:

- а) выдержка: 10 мин.
- б) конвективная сушка: 50 мин. при 50 - 60 °С
- в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: разбавителями V 0068 или V 0504

Последующая обработка поверхности:

при перелакировке промежуточная шлифовка шкуркой К 320

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»
